STORIKE



Дата:	**5.2024**
Название	**дорожный каток Модель: LEXUZ MOTORS ST5000c**
Заводской номер	**ST2404001**
ДВИГАТЕЛЬ	
Двигатель	KUBOTA V2403
Тип двигателя	4 цилиндра, с водяным охлаждением, четырехтактный, дизельный
Количество цилиндров	4
Выходная мощность (кВт)	36
Номинальная скорость (об/мин)	2600
Расход топлива (Г/кВтч)	255
Объем смазочного масла (л)	9.5
Вождение	
Электрооборудование (В)	12
Режим вождения	Поршневой насос переменной производительности, бесступенчатое изменение скорости, двойной привод, параллельное подключение двигателя.
Скорость ходьбы (км/ч)	0--12
Теоретическая способность к лазан	35/40 (вибрация вкл/выкл)
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	
Угол поворота (°)	8
Угол поворота рулевого колеса (°)	30
Режим рулевого управления	Гидравлический цилиндр, шарнирное рулевое управление
Рулевая система	Качели шарнирные
ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ СИСТЕМА	
Вибрационное колесо	Передний
Форма диска	Гидравлические двигатели
Частота вибрации (Гц)	50
Амплитуда вибрации (мм)	0.5
Возбуждающая сила (КН)	45
СИСТЕМА ДОЖДЕВАНИЯ	
Форма распыления воды	Распыление воды прерывистого давления
ЕМКОСТЬ	
Емкость смазочного масла барабана (л)	9.8*2
Емкость гидравлического масла (л)	60
Емкость топливного бака (л)	44.5
Эмульсионный бак	85
Емкость резервуара для воды (л)	180
РАЗМЕР	
Рабочая ширина (мм)	1580
Общая длина (мм)	2850
Высота машины (мм)	2680
Радиус поворота (внешний) (мм)	4380
Дорожный просвет (мм)	445
Колея колеса (ММ)	1950
Размер барабана	900*1400mm
Толщина барабана (мм)	17
Смещение колеса (мм)	50
Количество шин	4
Размер шин	10.5/80-16
Ширина шины (мм)	1340
Количество шин	4
МАССА	
Рабочий вес (кг)	5000
Статическая нагрузка (Н/см)	140

STORIKE



Дата:	**5.2024**
Название	**дорожный каток Модель: LEXUZ MOTORS**
Заводской номер	**ST2404002**
ДВИГАТЕЛЬ	
Двигатель	KUBOTA V2403
Тип двигателя	4 цилиндра, с водяным охлаждением, четырехтактный, дизельный
Количество цилиндров	4
Выходная мощность (кВт)	36
Номинальная скорость (об/мин)	2600
Расход топлива (Г/кВтч)	255
Объем смазочного масла (л)	9.5
Вождение	
Электрооборудование(В)	12
Режим вождения	Поршневой насос переменной производительности, бесступенчатое изменение скорости, двойной привод, параллельное подключение двигателя.
Скорость ходьбы (км/ч)	0--12
Теоретическая способность к лазан	35/40 (вибрация вкл/выкл)
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	
Угол поворота (°)	8
Угол поворота рулевого колеса (°)	30
Режим рулевого управления	Гидравлический цилиндр, шарнирное рулевое управление
Рулевая система	Качели шарнирные
ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ СИСТЕМА	
Вибрационное колесо	Передний
Форма диска	Гидравлические двигатели
Частота вибрации (Гц)	50
Амплитуда вибрации (мм)	0.5
Возбуждающая сила (КН)	45
СИСТЕМА ДОЖДЕВАНИЯ	
Форма распыления воды	Распыление воды прерывистого давления
ЕМКОСТЬ	
Емкость смазочного масла барабана (л)	9.8*2
Емкость гидравлического масла (л)	60
Емкость топливного бака (л)	44.5
Эмульсионный бак	85
Емкость резервуара для воды (л)	180
РАЗМЕР	
Рабочая ширина (мм)	1580
Общая длина (мм)	2850
Высота машины (мм)	2680
Радиус поворота (внешний) (мм)	4380
Дорожный просвет (мм)	445
Колея колеса (ММ)	1950
Размер барабана	900*1400mm
Толщина барабана (мм)	17
Смещение колеса (мм)	50
Количество шин	4
Размер шин	10.5/80-16
Ширина шины (мм)	1340
Количество шин	4
МАССА	
Рабочий вес (кг)	5000
Статическая нагрузка (Н/см)	140

STORIKE



Дата:	**5.2024**
Название	**дорожный каток Модель: LEXUZ MOTORS**
Заводской номер	**ST2404003**
ДВИГАТЕЛЬ	
Двигатель	KUBOTA V2403
Тип двигателя	4 цилиндра, с водяным охлаждением, четырехтактный, дизельный
Количество цилиндров	4
Выходная мощность (кВт)	36
Номинальная скорость (об/мин)	2600
Расход топлива (Г/кВтч)	255
Объем смазочного масла (л)	9.5
Вождение	
Электрооборудование(В)	12
Режим вождения	Поршневой насос переменной производительности, бесступенчатое изменение скорости, двойной привод, параллельное подключение двигателя.
Скорость ходьбы (км/ч)	0--12
Теоретическая способность к лазан	35/40 (вибрация вкл/выкл)
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	
Угол поворота (°)	8
Угол поворота рулевого колеса (°)	30
Режим рулевого управления	Гидравлический цилиндр, шарнирное рулевое управление
Рулевая система	Качели шарнирные
ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ СИСТЕМА	
Вибрационное колесо	Передний
Форма диска	Гидравлические двигатели
Частота вибрации (Гц)	50
Амплитуда вибрации (мм)	0.5
Возбуждающая сила (КН)	45
СИСТЕМА ДОЖДЕВАНИЯ	
Форма распыления воды	Распыление воды прерывистого давления
ЕМКОСТЬ	
Емкость смазочного масла барабана (л)	9.8*2
Емкость гидравлического масла (л)	60
Емкость топливного бака (л)	44.5
Эмульсионный бак	85
Емкость резервуара для воды (л)	180
РАЗМЕР	
Рабочая ширина (мм)	1580
Общая длина (мм)	2850
Высота машины (мм)	2680
Радиус поворота (внешний) (мм)	4380
Дорожный просвет (мм)	445
Колея колеса (ММ)	1950
Размер барабана	900*1400mm
Толщина барабана (мм)	17
Смещение колеса (мм)	50
Количество шин	4
Размер шин	10.5/80-16
Ширина шины (мм)	1340
Количество шин	4
МАССА	
Рабочий вес (кг)	5000
Статическая нагрузка (Н/см)	140